



Geosudconcept

DÉPARTEMENT DU GARD

COMMUNE DE QUISSAC

LOTISSEMENT " LE CLAPAS "

Dossier G015-008L2

**RÈGLEMENT
TABLEAU DES SURFACES**

PA10

GEOSUDCONCEPT

L'Orée des Mas- Avenue du Golf – Bâtiment les Cyprès – 34670 BAILLARGUES
Tel : 09 72 34 37 83 – Fax : 09 72 34 28 04
contact@geosudconcept.fr

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE :

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES

ARTICLE 3 – ACCÈS ET VOIRIE

ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

ARTICLE 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

**ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES**

**ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES**

**ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ**

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMUM

ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

PRÉAMBULE

ASSIETTE FONCIÈRE

Le présent règlement s'applique à un lotissement situé **sur la Commune de QUISSAC**.
Ce lotissement est édifié sur la parcelle cadastrée section AW n°401 pour une superficie arpentée de 3678 m² (cadastre : 3675 m²).
Il est précisé que la désignation cadastrale de la parcelle servant d'assiette foncière au lotissement, telle qu'elle est établie ci-dessus, se trouvera modifiée par l'attribution de nouveaux numéros parcellaires lors de la passation des actes notariés correspondant au terrain loti.

MORCELLEMENT

Le lotissement prend le nom : "**LE CLAPAS**".
Il est composé de **5 lots** constructibles, numérotés de 1 à 5.
Le lotissement est réalisé en une seule tranche de travaux.
Les lots recevront des constructions à usage d'habitation, comportant 1 seul logement par lot.
La superficie de chaque lot est donnée à titre indicatif dans le tableau de répartition annexé au présent règlement.
Les surfaces réelles ne seront définies qu'après bornage des lots sur le terrain et les lots seront vendus bornés en application de la loi SRU. Le plan du lot borné sera fourni à l'acquéreur et ce afin de lui permettre de déposer sa demande de permis de construire.

OPPOSABILITÉ AU RÈGLEMENT

Le présent règlement est opposable à quiconque détient, à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l'assiette foncière du lotissement.
Il doit être rappelé dans tous actes successifs de vente ou de location, par voie de reproduction intégrale.

ARTICLE 1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Voir règlement du P.L.U.

L'autorisation du lotissement ne confère pas le droit de construire. Chaque acquéreur devra déposer un permis de construire avant toute construction.

ARTICLE 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES

Les constructions autorisées sur ce lotissement sont des bâtiments à usage d'habitation.

Tous les lots pourront être utilisés à l'usage de professions libérales. Dans ce cas, les acquéreurs devront aménager à l'intérieur du lot, les parkings nécessaires à leur clientèle.

ARTICLE 3 – ACCÈS ET VOIRIE

1) Accès

Chaque propriétaire de lot devra respecter les conditions de desserte des différents lots, telles qu'elles sont définies au plan de composition.

2) Voiries

Chaque propriétaire de lot devra respecter les emplacements prévus pour le stationnement des voitures et la libre circulation des véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères.

ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1) Eau

Toutes les constructions ou installations seront obligatoirement raccordées aux réseaux mis en place par le lotisseur.

Les comptages (EAU) devront rester accessibles aux divers services gestionnaires depuis le Domaine Public (ou privé).

2) Assainissement EU

Toutes les constructions ou installations seront obligatoirement raccordées aux réseaux mis en place par le lotisseur.

3) Eaux pluviales

Les lots devront comporter des mesures compensatoires liées à l'imperméabilisation du sol, à raison au minimum de 100 litres de rétention par m² imperméabilisé, réalisées par les acquéreurs sous la forme d'un dispositif adapté (noue, bassin ou tranchée de rétention, conformément au plan pluvial N°4-5-6).

4) Electricité

Toutes les constructions ou installations seront obligatoirement raccordées aux réseaux mis en place par le lotisseur.

Les comptages (ELECTRICITÉ) devront rester accessibles aux divers services gestionnaires depuis le Domaine Public.

ARTICLE 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

1) Possibilité maximale d'occupation des sols :

LOTS	SURFACES EN M²	S.P. EN M²	LOGEMENTS	SURFACES IMPERMEABILISEES MAXIMALES
1	600	300	1 Logement	300
2	600	300	1 Logement	300
3	600	300	1 Logement	300
4	600	300	1 Logement	300
5	594	300	1 Logement	300
Lots	2994			
Espace libre	368			
Voirie	189			
Cession DP	127			
TOTAL	3678	1500	5 logements	1500

Les surfaces aménagées seront traitées préférentiellement avec des revêtements perméables (gravier, sable, herbe etc...) afin de faciliter l'infiltration des eaux de pluie.

Calcul de la surface de plancher : Zone constructible 3366 m² x C.O.S. 0.50 = 1683 m² maximum. (Zone non constructible = 311 m²).

2) Utilisation par des tiers :

En cas de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sur une propriété voisine, le lotisseur et les acquéreurs de lots ne pourront s'opposer à l'utilisation des voies et divers réseaux pour la desserte du nouveau lotissement ou groupe d'habitations.

Toutefois, les conditions et les modalités de cette utilisation devront être préalablement définies en accord avec le lotisseur qui percevra seul les droits de suite relatifs aux réseaux et voiries créés par lui.

3) Servitudes créées pour les besoins du lotissement :

Les logettes des candélabres, dont les emplacements sont indicatifs sur le plan de composition, sont enclavées en servitude sur les lots.

Le calcul du volume du bassin du lot 1 tient compte de la surface des parkings publics (70 m²). Les eaux de ruissellement de ces parkings iront donc dans le bassin du lot 1.

Le calcul du volume de la tranchée de rétention du lot 3 tient compte de la surface de la placette (120 m²). Les eaux de ruissellement de cette placette iront donc dans la tranchée de rétention du lot 3.

Le lot 3 sera grevé d'une servitude de passage d'une canalisation pluviale pour évacuer les eaux de ruissellement de la voirie et du lot 4 après passage dans son bassin. Ces eaux de pluie en provenance de la voirie et du lot 4 passeront par la tranchée de rétention du lot 3 avant d'être évacuées vers le ruisseau de Garonne.

4) Servitudes existantes :

Néant.

5) Division parcellaire :

La division parcellaire résultant de l'approbation du lotissement est définie au plan de composition joint au dossier d'arrêté de lotir.

Le résultat de cette division est récapitulé dans le tableau de répartition ci-annexé qui indique :

- le numéro d'ordre, la surface de chaque lot ainsi que la surface de plancher susceptible d'y être édifiée,
- la surface et la nature des terrains à usage commun.

6) Modification parcellaire

*Lotisseur S.A.S. Terre d'Occitanie
Concepteur GEOSUDCONCEPT - Baillargues*

09/03/2016 – REGLEMENT "LOTISSEMENT LE CLAPAS" - N° G015 – 008L2

Les superficies indiquées au plan de composition sont approximatives et susceptibles d'être modifiées, pour des raisons techniques lors de l'exécution des travaux.

7) Subdivision d'un lot

Toute subdivision est interdite.

8) Regroupement de lots

Le regroupement de deux ou plusieurs lots, par voie de suppression de leur unité foncière et de création d'un lot unique, pourra être réalisé sans avoir recours à une modification du présent règlement. La surface de plancher disponible sera alors la somme des S.P. de chaque lot.

Les zones constructibles définies sur chaque lot et portées sur le plan de composition subsistent, mais les zones non aédificandi liées à la limite séparatrice commune aux lots regroupés disparaissent.

Concernant les zones limitées à R+0 sur cette limite séparative, elles pourront supporter des constructions en R+0 et R+1.

ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toutes les constructions seront implantées à l'intérieur du périmètre constructible figuré au plan de composition et conformément au PLU.

Les garages des constructions seront implantés à au moins 5 m de l'alignement, s'ils sont dans le prolongement des places de stationnement.

Cas particuliers :

Piscines :

Les piscines pourront être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 4m par rapport à l'alignement et une hauteur maximale de 0.60m par rapport au terrain naturel.

En ce qui concerne les locaux techniques, ils devront être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances, (notamment phoniques) pour le voisinage.

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DES LOTS

Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, la construction d'un bâtiment n'excédant pas 4 mètres de hauteur totale au faîtage est admise sur la limite, comme indiqué sur le plan de composition.

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance entre deux bâtiments non contigus situés sur un même fonds ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL

Non règlementée.

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMUM

1) Hauteur des constructions :

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du sol naturel existant jusqu'à l'égout des toitures, ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures exclues.
La hauteur totale maximale est limitée à **10m50**.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteintes au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

1) Clôtures :

Il est rappelé que l'édification des murs de clôture, non réalisée par le lotisseur, sera soumise à autorisation de construire.

En conséquence, les demandes d'autorisation de construire devront définir le ou les types de clôtures à réaliser.

Chaque propriétaire devra clôturer son terrain de la façon suivante :

- Clôtures en bordure de voies, réalisées par les acquéreurs :

Leur hauteur totale sera limitée à 1.80 mètre, hors mur de soutènement. Elles seront constituées d'un mur bahut de 0.80 m en harmonie avec la façade de la construction et pourront être surmontées de lisses en bois, de grilles ou d'un grillage rigide.

Ces clôtures pourront être adossées de plantes grimpantes ou doublées d'une haie végétale, à l'exclusion des brise-vues (canisses, film, parements légers, etc...).

- Clôtures entre les lots et à l'arrière des lots, réalisées par les acquéreurs :

Leur hauteur totale sera limitée à 1.80 mètre, hors mur de soutènement.

Elles seront constituées d'un grillage rigide à mailles larges, avec mur bahut de 0.20 m, et pourront également être adossées de plantes grimpantes ou doublées d'une haie végétale, à l'exclusion des brise-vues (canisse, film, parements légers, etc...).

2) Façades :

Toutes les façades doivent être en pierres ou parement pierre ou recouvertes d'un enduit lissé ou taloché.

La polychromie des constructions et des clôtures devra s'inspirer de la palette des teintes naturelles des sols et roches locales ou être en harmonie totale avec elle. Eviter les couleurs vives. Les tons pastel et en harmonie avec les différents éléments de la façade sont privilégiés.

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules, le lotisseur aménagera deux places de stationnement, ouverte sur rue, sur l'assiette de chaque lot.

En cas de profession libérale, deux places supplémentaires de stationnement minimum devront être aménagées sur la parcelle, à la charge de l'acquéreur.

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces privées libres de toute construction et les aires de stationnement devront être plantées par les acquéreurs à raison d'un arbre au moins par 50 m².

Les aires de stationnement public seront plantées par le lotisseur.

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

En zone U2 le C.O.S. est de 0.50.

Le détail de cette répartition des surfaces de plancher par lot est récapitulé dans le tableau des surfaces à l'article 5.

Fait à BAILLARGUES, le mercredi 9 mars 2016